

# Technisches Datenblatt

Futado Harz / Stand: 12.2018

## Einsatzzweck

Das Futado Harz ist das Bindemittel für die Futado Wand- und Bodenbeschichtung.

## Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche entfernen. Extrem saugfähige oder poröse Untergründe mit Tiefengrund vorbehandeln. Im Zweifelsfall Probefläche anlegen. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten. Große Unebenheiten sollten vor dem Grundieren mit Füllstoffen ausgeglichen werden.

## Verarbeitung

Das Futado Boden- und Wand System besteht aus drei Komponenten:

- Komponente A – Futado Harz ohne Pigment
- Komponente B – Pigmentierung Futado
- Komponente C – Futado Boden- und Wand weiß ohne Pigment

1. Anmischen - Komponente B - Futado Pigmentierung gut aufrühren und mit Komponente A - Futado Harz hinzufügen  
Das Harz-Pigment-Gemisch in ein sauberes und trockenes Gefäß geben. Futado Boden- und Wand weiß unter stetigem Rühren beimengen. Die Topfzeit beträgt ca. 30 – 40 Minuten.

**Hinweis:** Vor dem Anmischen die Chargennummer abgleichen und beim Anmischen mit der Maschine unterste Stufe verwenden.

## Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +15 °C bis +20 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.

## Trocknungszeit

Futado Harz bindet innerhalb von 60 Minuten vollständig ab. Die Topfzeit beträgt ca. 30 – 40 Minuten.

## Verbrauch

ca. 4,5 Liter auf 19,5 kg Futadobodenspachtel

## Dichte/ Spezifisches Gewicht

Spezifisches Gewicht: 2,4 kg/Ltr.

## Diffusion

Keine Angaben

## pH-Wert

9-13 (bei 20°C)

## Lagerstabilität

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

## Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

## Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N°: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)



Schimmelbildung wird vermieden



Hohe Qualität und geprüfte Produkte




Natürliche Bestandteile



Allergikerfreundlich



Hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit



Fugenlose Boden- und Wandbeschichtung



Unebene Oberflächen ausgleichen

# Technisches Datenblatt

Futado Harz / Stand: 12.2018

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.