

Technisches Datenblatt

Goldkupfer Schuppen / Stand: 12.2018

Einsatzzweck

Goldkupfer Schuppen 1 – 5 / 1 - 7 mm veredelt die Oberfläche und schafft Effekte, die Einlagerungen aus Natursteinen nahekommen.

Verarbeitung

Wird in den angemischten Putz vorsichtig eingemischt. Wie gewohnt wird die Wandbeschichtung auf die Wandfläche aufgebracht und verdichtet, nach dem aufreißen werden dann die Glimmerteilchen freigelegt. (Füllstoff oder Pigment).

Spezifikationen

Verarbeitungstemperatur

+5° bis + 30°C

Verbrauch

Ca. 100 - 200 g für 15 kg Wandbeschichtung

Pulverförmig

Muskovitglimmer, CAS – Nr.: 12001-26-2

Lagerstabilität

Im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagerfähig.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904 (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.



Schimmelbildung
wird vermieden



Hohe Qualität und
geprüfte Produkte



Natürliche
Bestandteile



Allergiker-
freundlich