

Technisches Datenblatt

Grandezza Rost Spachtel / Stand: 12.2018

Einsatzzweck

Mit Grandezza Rostspachtel können Rostoberflächen appliziert werden.

Untergründe

Der Untergrund muss fest, trocken, tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.). Unebenheiten sollten vor dem Verkleben mit Füllstoffen ausgeglichen werden. Um Risse in der Oberfläche zu vermeiden sollten bei Trockenbauwänden die Stoßfugen generell, mit Armierungsgewebe oder Vlies, verspachtelt werden. Als Grundierung empfehlen wir Grandezza Grundspachtel zu verwenden.

Verarbeitung

Nach der Trocknung des Grandezza Grundspachtels wird der Rost Spachtel deckend mit der Kelle alternativ Kreativwerkzeuge aufgetragen. Sowie die Modellierung der Oberfläche abgeschlossen ist (ca. 5 – 10 Minuten), wird der Grandezza Rost Aktivator mit der Sprühflasche aus ca. 50 cm Entfernung gleichmäßig aufgesprüht, sodass die Fläche ausreichend benetzt ist. Dieser Vorgang sollte nach weiteren 10 – 15 Minuten wiederholt werden. pH-Wert 8,5 (bei + 20°C). Je nach Effektwunsch kann der Aktivator feiner zerstäubt werden oder partiell mit stärkerem Sprühstrahl aufgebracht werden. Dieses hat Einfluss auf den Effekt. Der Auftrag vom Aktivator, sollte nicht mehr als 3 x erfolgen.

Arbeitsschutzbedingungen

Für den Umgang mit diesen Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Verarbeitungstemperatur

Eine Verarbeitung sollte nicht unter 8 °C Luft- und Objekttemperatur erfolgen. Schreibeweise: Die ideale Luft- und Objekttemperatur zur Verarbeitung liegt bei 15°C bis 25 °C.

Trocknungszeit

Je nach Auftragsstärke 2 Tage bei > 20°C und 50% rel. Luftfeuchte.

Verbrauch

Variiert je nach Technik ca. 300 – 500 ml/m²

Dichte

ca. 2,1 g/cm³

Diffusion

Wird nicht beeinflusst.

Lagerstabilität

Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 3 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen und in einer kühlen Umgebung lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeitshandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:

EAK-N^o: 170904 (Bau- und Abbruchabfälle).

Abfallschlüssel-N^o: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung.

Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.



Schimmelbildung wird vermieden



Hohe Qualität und geprüfte Produkte



Natürliche Bestandteile



Allergikerfreundlich



Starke Haftkraft



Reguliert das Raumklima

Technisches Datenblatt

Grandezza Rost Spachtel / Stand: 12.2018

Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.