

# Technisches Datenblatt

Haftgrund Spezial / Stand: 12.2018

## Einsatzzweck

Der Haftgrund Spezial ist eine lösungsmittelfreie Grundierung zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur schlecht saugfähiger Untergründe.

Der Haftgrund Spezial stellt eine Haftbrücke zwischen organischen und anorganischen Materialien her.

## Untergründe

Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (gemäß einschlägiger Richtlinien und Normen wie DIN, Voß, etc.).

Unebenheiten sollten vor dem Verarbeiten mit Füllstoffen ausgeglichen werden. Um Risse in der Oberfläche zu vermeiden sollten Trockenbauwände vollflächig mit einem Armierungsgewebe oder Vlies verspachtelt werden.

Haftgrund Spezial ist geeignet für alte Beläge und Bekleidungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Fliesen, Beton- und Naturstein, Terrazzoflächen, alte fest anhaftende Linoleum- und Hart-PVC Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, unbesandeter Guss - Asphaltstrich, Parkett und Mehrschichtplatten.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren! Der Haftgrund Spezial wird mit dem Pinsel oder einer Rolle unverdünnt aufgetragen.

## Spezifikationen

### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten, idealerweise bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verwenden.

### Trocknungszeit

Die Trocknung erfolgt nach ca. 12 Stunden, abhängig von der Auftragsstärke und Temperatur. (+20 °C, 65 % r. F.)

## Verbrauch

ca. 300 – 350 g/m<sup>2</sup>. Genaue Verbrauchsmengen können durch einen Probeauftrag am Objekt ermittelt werden.

## Dichte

ca. 1,55 kg/ltr.

## Diffusion

SD-Wert =>0,75 m

## Viskosität

35.000 m Pas (mit Brookfield RVT, Spindel Nr.7)

## PH Wert

7,9 (bei +20°C)

## Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren.

## Lagerstabilität

Trocken, kühl und frostsicher lagern. Ungeöffnet ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und in einer kühlen Umgebung aufbewahren. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

## Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)

Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)

Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.



Schimmelbildung wird vermieden



Hohe Qualität und geprüfte Produkte



Natürliche Bestandteile



Allergikerfreundlich



Unebene Oberfläche ausgleichen



Hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit

# Technisches Datenblatt

Haftgrund Spezial / Stand: 12.2018

Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes verlieren die bisherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.